



## ENVITEC – AlcoQuant 6020

Das AlcoQuant® 6020 setzt neue Maßstäbe in Genauigkeit, Betriebssicherheit, Bedienerfreundlichkeit und Energieverbrauch. Es zeichnet sich durch praxisingerechte Handhabung und Anwendung für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche aus.

Die Handhabung des AlcoQuant® 6020 ist denkbar einfach. Drei Bedienknöpfe sorgen für eine intuitive Bedienung des Gerätes. Alle Anzeigen wie Gerätestatus, Messwerte oder Fehlermeldungen erscheinen im Klartext auf dem beleuchteten Display. Die gesamte Benutzerführung ist selbsterklärend und beschränkt sich auf das wirklich Notwendige.

Durch modernste Sensor-Technologie ist ein Maximum an Mess- und Gerätesicherheit sowie eine sehr schnelle Bestimmung der Atemalkoholkonzentration des Probanden gegeben.



<b>Messung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Messmodi</li> <li>- Messbereich</li> <li>- Messungen</li> </ul>	Aktiv und passiv 0 bis 5,5 ‰ BAC ca. 1.600 Messungen pro Batteriepack, abhängig von den Batterien und den Umgebungsbedingungen
<b>Genauigkeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereich 0 bis 1 ‰</li> <li>- Bereich &gt; 1 ‰ bis 2 ‰</li> <li>- Bereich &gt; 2 ‰</li> </ul>	± 0,05 ‰ absolut ± 5 % vom Messwert ± 10 % vom Messwert
<b>Umgebungsbedingungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperaturbereich Betrieb:</li> <li>- Temperaturbereich Lagerung:</li> <li>- Lagerungstemperatur (Sensor):</li> <li>- Umgebungsdruck:</li> <li>- Umgebungsfeuchte:</li> <li>- Minimales Atemvolumen:</li> </ul>	-5°C bis +50°C -20°C bis +60°C 0°C bis +25°C, optimal 600 bis 1400 hPa 20 bis 98 % r.F. 1,2 Liter
<b>Dimensionen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Länge x Breite x Höhe</li> <li>- Gewicht</li> </ul>	190 mm x 61 mm x 38 mm 275 g inkl. Batterien
<b>Artikel-Nr.</b>	- <b>AlcoQuant 6020</b>	
<b>Bemerkungen</b>	- Als weiteres Zubehör sind Mundstücke und ein Drucker erhältlich	